



Smarte ladestasjoner med integrert betalingsløsning

EV Meter Pay og EV Meter Pay² er smarte nivå 2-ladestasjoner designet for kommersiell bruk og offentlige miljøer som hoteller, kjøpesentre, parkeringsplasser, arbeidsplasser, kommunale områder og borettslag. De tilbyr praktiske, sikre og brukervennlige betalingsløsninger som passer perfekt for moderne elbillading.


Kommunikasjon



Protokoll:
OCPP 1.6J Supported



App-kommunikasjon:
Valgfritt



Serverkommunikasjon:
Ethernet, 4G



Dynamisk laststyring:
Ja

Full oversikt - rett på skjermen

- Følg ladeøkten i sanntid og motta e-kvittering - **helt uten app.**
- Enkel, oversiktlig og brukervennlig.



Sikkerhet og beskyttelse

CE-godkjent



REACH



IEC 61851-1



Lavspenningsdirektiv (LVD) 2014/35/EU Radio



RoHS



Radioutstyrsdirektiv (RED) 2014/53/EU





EV Meter Pay



EV Meter Pay²

Elektrisk informasjon	Strømforsyning	3P+N+PE eller L+N+PE	3P+N+PE eller L+N+PE
	Spenning	400/230 VAC ± 10%, 50-60Hz	400/230 VAC ± 10%, 50-60Hz
	Maks strøm	3x32A	2*(3x32A)
	Effekt	22kW	2*22kW
	Antall kontakter	En	To
Støttede betalings-løsninger	Kortbetaling:	Chip og kontaktløs (Visa, Mastercard)	Chip og kontaktløs (Visa, Mastercard)
	Mobilbetaling:	Vipps, Google Pay, Apple Pay og andre	Vipps, Google Pay, Apple Pay og andre
	QR-koder:	Valgfritt	Valgfritt
	RFID / NFC:	RFID / NFC 13.56MHz ISO 14443 A and B, ISO 15693 MIFARE, Sony Felica	RFID / NFC 13.56MHz ISO 14443 A and B, ISO 15693 MIFARE, Sony Felica
Tilkobling og brukergrensesnitt	Serverkommunikasjon:	Ethernet, 4G	Ethernet, 4G
	Protokoll:	OCPP 1.6J	OCPP 1.6J
	Statusindikatorer:	LED-lys	LED-lys + lysbjelke
	Skjerm:	LCD-berøringsskjerm	LCD-berøringsskjerm
	Energimåler:	MID-sertifisert	MID-sertifisert
Sikkerhet	Lademodus:	Mode 3 IEC 61851-1	Mode 3 IEC 61851-1
	Lekkasjestrømsvern:	Elektronisk 30mA AC + 6mA DC	Elektronisk 30mA AC + 6mA DC
	Beskyttelse:	Overstrøm, overspenning, underspenning og overspenningsvern.	Overstrøm, overspenning, underspenning og overspenningsvern.
	Tilkobling:	5 meter ladekabel med Type 2-kontakt eller IEC 62196-2 Type 2-uttak.	IEC 62196-2 Type 2-uttakt
Kabinett og miljø	Bruk:	Innendørs / utendørs	Innendørs / utendørs
	Tetthetsgrad:	IP55	IP55
	Slagfasthet kabinett:	IK10	IK10
	Slagfasthet betalingsterminal:	IK08	IK08
	Materiale:	Polykarbonat med UV-beskyttelse	Polykarbonat med UV-beskyttelse
	Brannklasse:	UL94 V-2	UL94 V-2
	Temperaturområde drift:	(-25°C) to (+55°C)	(-25°C) to (+55°C)
	Temperaturområde lagring:	(-30°C) to (+70°C)	(-30°C) to (+70°C)
Vekt og dimensjoner (HxBxD)	Stikkontaktversjon	480x300x180 mm, 6kg	520x365x266 mm, 15kg
	Kabelversjon	450x300x180 mm, 8kg	N/A
Sertifiseringer	Direktiver:	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2014/53/EU (RED)	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2014/53/EU (RED)
	Miljø:	2011/65/EU (RoHS), REACH	2011/65/EU (RoHS), REACH
	Standarder:	CE, IEC 61851-1, IEC 61851-21-2	CE, IEC 61851-1, IEC 61851-21-2
Valgfrie komponenter	Type 2 beskyttelse:	Deksel	Deksel
	Enpolet:	Ja	Ja
	Topolet:	Ja	Nei