

# Nayax

## VPOS Media 4 Mini

### Din beste medarbeider

Neste generasjons alt-i-ett betalingsløsning  
– ideell for Pulse-enheter og elbilladere



4" fargeskjerm  
med berøring



Fleksible  
prismodeller







Utviklet for  
engasjement



Android-basert

### Hev nivået på virksomheten din

- \* Reduser driftskostnader med OTA-oppdateringer, fjernstyrt diagnostikk og telemetridata
- \* Hold kundene engasjert og lojale – og øk inntektene
- \* Øk gjennomsnittlig transaksjonsverdi med fleksible prismodeller
- \* Gå aldri glipp av et salg - støtter alle betalingsmetoder og sikker PIN-inntasting på berøringsskjerm



### Fordelen med Nayax: En komplett løsning for din virksomhet



Enkel å  
installere og  
oppdatere



Rask, pålitelig support  
med fjernfeilsøking i  
sanntid



Full kontroll gjennom  
Nayax Core  
administrasjons-  
plattform

## Tekniske spesifikasjoner

|                        |                                                           |                                    |                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operativsystem:</b> | Android 11                                                | <b>SIM/SAM:</b>                    | eSIM                                                                                                                                                                    |
| <b>Prosesorer:</b>     | 4 × Cortex A53 @ 1.3 GHz                                  | <b>Taster / knapper:</b>           | Berøringsskjerm                                                                                                                                                         |
| <b>Mobilnett:</b>      | 4G / CAT-4 globalt, intern 6-bånds antenne                | <b>Lyd:</b>                        | Høytaler                                                                                                                                                                |
| <b>Minne:</b>          | 2 GB LPDDR3x + 16 GB eMMC                                 | <b>Porter:</b>                     | USB host, UART TTL, 3×RS232, RS-485, 6 pulse, åpen dør-inngang, inhibit-inngang                                                                                         |
| <b>Kortlesere:</b>     | Chip & PIN, NFC kontaktløs                                | <b>Mål (B×H×D mm):</b>             | 88 × 110 × 30,8 mm                                                                                                                                                      |
| <b>Kamera:</b>         | 2 MP                                                      | <b>Miljø:</b>                      | Driftstemperatur: -20 °C til +55 °C<br>Lagringstemperatur: -30 °C til +70 °C<br>Luftfuktighet: 5 % – 90 % (ikke-kondenserende)<br>Støv- og vannbestandighet: IP55, IK08 |
| <b>QR-skanner:</b>     | Bruker hovedkamera eller QR-/strekkodeskanner             | <b>Elektriske sertifiseringer:</b> | FCC, CE                                                                                                                                                                 |
| <b>Skjerm:</b>         | 4" 480 × 480 piksler IPS                                  | <b>Betalings-sertifiseringer:</b>  | PCI-PTS, EMV Contact L1/ L2, Contactless L1, FeliCa, Mastercard TQM, Visa, Mastercard, Amex, Discover, JCB, Interac                                                     |
| <b>Sensorer:</b>       | Temperatursensorer, akselerometer for hærverksbeskyttelse |                                    |                                                                                                                                                                         |
| <b>Kommunikasjon:</b>  | 12–42 V DC, kontrollert avslutning ved strømbrytning      |                                    |                                                                                                                                                                         |
| <b>Strømforsyning:</b> | 12–42 V DC, kontrollert avslutning ved strømbrytning      |                                    |                                                                                                                                                                         |

